

### LEGENDA PLOCH


	POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm – VOZOVKA + VJEZDY – BARVA PŘÍRODNÍ
	– BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
	– LOŽE Z KAMENIVA 40 mm
	– ŠTĚRKODŮŘ 0/63 200 mm
	CELKEM 320 mm

- SILNIČNÍ OBRUBA H25 nášlap 0,12 m
- NOVÁ ULIČNÍ VPUŠŤ
- STÁVAJÍCÍ VJEZDY A VCHODY DO OBJEKTŮ

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ JE ZNÁZORNĚNO V PŘÍLOŽENÉM CHARAKTERISTICKÉM ŘEZU  
JE NAVRŽENO OLNÉ ZPEVNĚNÍ POVRCHU V CELÉ ŠÍŘCE ULIČNÍHO PROFILU  
PODÉLNÝ SPÁD KLESÁ SMĚREM KE KOMUNIKACI HUSOVA

ODVODNĚNÍ VOZOVKY BUDE POMOCÍ PŘÍČNÉHO SPÁDU 2,00% OD OKOLNÍCH BUDOV DO BUDOVANÉHO ÚZLABÍ  
NÁSLEDNĚ PODÉLNÝM SPÁDEM DO BUDOVANÉHO VSAKOVACÍHO SYSTÉMU.

STÁVAJÍCÍ POVRCH BUDE ODSTRANĚN DO POTŘEBNÉ HLUBKY  
STÁVAJÍCÍ IS BODOU OCHRÁNĚNY



SITUACE – Muhlbergerova ul. ČÁST 2	MĚŘITKO	DATUM	Č. PŘ./STR.
	1:200	01.2016	