


LEGENDA PLOCH

- POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm – VOZOVKA + VJEZDY – BARVA PŘÍRODNÍ
 –BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
 –LOŽE Z KAMENIVA 40 mm
 –ŠTĚRKODŘŮ 0/63 200 mm
 CELKEM 320 mm
- POVRCH ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm – CHODNÍK – BARVA ČERVENÁ
 –BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
 –LOŽE Z KAMENIVA 30 mm
 –ŠTĚRKODŘŮ 0/22 150 mm
 CELKEM 240 mm
- RELIEFNÍ DLAŽBA – POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ
- SILNIČNÍ OBRUBA H25 nášlap 0,12 m
- SILNIČNÍ OBRUBA H15 nášlap 0,05 m
- ⊗ NOVÉ OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
- ◻ NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
- STÁVAJÍCÍ VJEZDY A VCHODY DO OBJEKTŮ

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ JE ZNÁZORNĚNO V PŘILOŽENÉM CHARAKTERISTICKÉM ŘEZU JE NAVRŽEN LEVOSTRANNÝ CHODNÍK ŠÍŘE 2,00 M A VOZOVKA ŠÍŘE 5,00 – 6,00 M PODÉLNÝ SPÁD KLESÁ SMĚREM KE KOMUNIKACI KOMENSKÉHO

ODVODNĚNÍ VOZOVKY BUDE POMOCÍ PŘÍČNÉHO SPÁDU 2,00% OD OKOLNÍCH BUDOV DO BUDOVANÉHO ÚZLABÍ NÁSLEDNĚ PODÉLNÝM SPÁDEM DO BUDOVANÉHO VSAKOVACÍHO SYSTÉMU.

STÁVAJÍCÍ POVRCH BUDE ODSTRANĚN DO POTŘEBNÉ HLUBKY STÁVAJÍCÍ IS BODOU OCHRÁNĚNY



SITUACE – Krásného	MĚRITKO 1:250	DATUM 01.2016	Č. PŘ./STR.
--------------------	------------------	------------------	-------------